



Prestandadeklaration

Nr:AVL.UJ13.9.U2 Superflex

1. Produkttyp: NSP Dubbelväggigt flexibelt rör – enligt:
EN 1856-2 Skorstenar – Krav för metallskorstenar Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
2. Produktbenämning: **NSP Superflex**
3. Avsedd användning:
4. Tillverkas av: NSP AB, Box 89, 468 22 Vargön Besöksadress: Nygatan 87, Vänersborg
5. System för fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+
6. Förfarande för säkerställande av prestanda: Produkten är provad av NSP AB i enligt standarden SS-EN 1856-2. Det anmälda organet Kiwa Sverige AB – AO nr 2392 - har utfärdat certifikat med nummer 2392 – CPD - 0705. För att säkerställa certifikatets giltighet utför Kiwa Sverige årligen övervakande kontroll för godkännande av tillverkarens system för tillverkningsstyrning, tillämpning under produktens tillverkning med fortlöpande kontroll och provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda:	Harmoniserad produktstandard SS-EN 1856-2
Brandmotstånd	G	6.1.2.2
Gastäthet	N1	6.3
Flödesmotstånd	0,005 mm	6.4.6
Rökgastemperatur	T600	6.4.3
Soteld	G	6.4.1
Beständig gastäthet	P1	6.3
Beständighet mot condensat	D	6.4.4
Korrosionsbeständighet	Vm-L40020, Vm-L50020, Vm-L70020	6.7.1
Draghållfasthet	DL 290 N	6.1.2.3
Sammanpressning	640 N	6.1.2.4
Beständighet mot böjning	90°	6.1.2.5
Vridhållfasthet	40 Nm	6.1.2.6
Max utdragskraft	NPD	6.1.2.7
Beständighet mot frys/tö	Klassad i standarden som beständig	6.5.2

8. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 stämmer överens med angivna prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration är utfärdad och undertecknad med ansvar som firmatecknare för företaget som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Vänersborg

Datum: 2015-11-30

Namn: Ulf Johnson

Befattning: VD

Produkten NSP Superflex innehåller inga farliga ämnen varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31 och deklarerar NPD.