Prestandadeklaration

Nr: AVL.UJ13.10.U5 Modulex 60

1. Produkttyp: Stålskorsten med inre rökrör och yttermantel av stål med mellanliggande isolering – enligt: EN 1856-1:2009 Skorstenar – Krav för metallskorstenar Del 1: Systemskorstenar

2. Produktbenämning: **NSP Modulex (Isolerad 60mm)**

3. Avsedd användning: Skorsten för öppnaspisar, luckförsedda eldstäder, braskaminer och kombipannor för ved, pellets, flis, villaolja eller gas.

4. Tillverkas av: **Nordiska Skorstensprodukter AB**, Box 89, 468 22 Vargön
Besöksadress: Nygatan 87, Vänersborg

5. System för fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+

6. Förfarande för säkerställande av prestanda: Produkten är provad av NSP AB i enligt standarden SS-EN 1856-1. Det anmälda organet Kiwa Sertifiointi OY – NB nr 0416 - har utfärdat certifikat med nummer CPR – 14229 - 02. För att säkerställa certifikatets giltighet utför Kiwa årligen övervakande kontroll för godkännande av tillverkarens system för tillverkningsstyrning, tillämpning under produktens tillverkning med fortlöpande kontroll och provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda:	Harmoniserad produktstandard SS-EN 1856-1
Brandmotstånd	G	
Gastäthet	N1	
Flödesmotstånd	Skorstensrör 0,01 mm	
Rökgastemperatur	T600	
Soteld	G (50)	
Beständig gastäthet	N1	
Beständighet mot kondensat	NPD	
Korrosionsbeständighet	Vm-L40100,Vm-L50100 och Vm-L60100	
Tryckhållfasthet	20 meter hög skorsten	
Draghållfasthet	580 kg	
Beständighet mot sidodragning	5,0 meter med 1,5 meter mellan stöd	
Vindbelastning	Ostagad: Högsta höjd över tak 2,0 meter	
Vridhållfasthet	NPD	
Beständighet mot frys/tö	Klassad i standarden som beständig	

8. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 stämmer överens med angivna prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration är utfärdad och undertecknad i enlighet med förordningen (EU)) nr 305/2011 på eget ansvar som firmatecknare för företaget som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Vänersborg Datum:2026-11-12

Namn: Ulf Johnson Befattning: VD

Produkten NSP Modulex 60 innehåller inga farliga ämnen varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31 och deklareras därmed NPD.